

тип CONFORM



Описание

Эксклюзивный велюр, полученная из вторсырья нить ECONYL, гармонично сочетающаяся с внешним видом деревянных и дизайнерских полов



антистатич-
ный



предна-
значен для
проезда
инвалидных
кресел



предна-
значен для
укладки на
лестницах



DS (EN 13893)



Прочность



Cfl-s1



Класс «люкс»



Для объектов

Цвета



76.01 антрацит



76.02 бежевый



мокко 76.03



76.04 корич-
невый



76.05 синий



76.06 баклажа-
новый

тип CONFORM

Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид 6 ECONYL
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1200
общий вес (г/м²)	3820
Общая высота (мм)	9
Количество петель/ кв.м	132280
Сопротивление скольжению	DS (EN 13893)
Сертификаты	Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)
Форма поставки: рулоны	ширина 130 см (включая кант) ширина 200 см (включая кант)
Форма поставки: ковры	60 x 90 см (включая кант) 90 x 150 см (включая кант) 130 x 200 см (включая кант)
Форма поставки: плитка	50 x 50 см без канта (с битумной изоляцией)
Форма поставки: накладка на ступень	25 x 65 см (с кетельным кантом и нескользящим нетканым материалом)
Особенности продукта	Сбор грязи и влаги

Укладка.	Отдельные дорожки или небольшие площади могут просто стелиться на любом гладком полу. При укладке на больших площадях и с учетом местных особенностей покрытия рекомендуется приклеивать клеем для мягкого ПВХ.
Чистка	Чистка покрытий мощным пылесосом. Для периодической генеральной уборки рекомендуется влажная экстракционная чистка покрытий. Можно использовать большое количество воды, но температура воды не должна превышать 40 градусов. Не использовать хлористые углеводороды (Tetra).
Марка	emco

Подходит для:

Дома престарелых
Стадион
Врачебная практика
Вокзал
Офисные и административные здание
Частный дом
Институт/Университет
аэропорт
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многokвартирный дом
Выставка
Школа
Спортзал