

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS®



1 2 3 В помещении зона 3

Текстильное грязезащитное покрытие для большего комфорта



Описание

MAXIMUS® - это грязезащитное текстильное покрытие для зон с большими нагрузками и максимально высокими требованиями к комфорту. 5 цветов с рисунком, 5 цветов ambiente и 8 одноцветных цветов на выбор для презентабельных помещений. Покрытия имеют благородный внешний вид и служат прекрасной защитой от грязи.



антистатичный



предназначен для проезда инвалидных кресел



предназначен для укладки на лестницах



DS (EN 13893)



Прочность



Vfl-s1



Класс «люкс»



Для объектов


Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS®

Цвета



82.01 черный
Ambiente



82.02 антра-
цитовый
Ambiente



82.03 серый
Ambiente



82.06 голубой
Ambiente



82.07 красный
Ambiente



черный 80.01



черный с ри-
сунком 81.01



антрацитовый
80.02



антрацитовый
с рисунком,
81.02



серый 80.03



серый с рисун-
ком 81.03



коричневый
80.04



коричневый с
рисунком 81.04



бежевый 80.05



бежевый с ри-
сунком 81.05



синий 80.06



красный 80.07



Бордовый «uni»
80.08

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS®

Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1000
общий вес (г/м²)	3410
Общая высота (мм)	9
Количество петель/ кв.м	138600
Сопротивление скольжению	DS (EN 13893)
Сертификаты	Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)
Форма поставки: рулоны	ширина 130 см (включая кант) ширина 200 см (включая кант)
Форма поставки: ковры	60 x 90 см (включая кант) 90 x 150 см (включая кант) 130 x 200 см (включая кант)
Особенности продукта	Сбор грязи и влаги

Укладка.	Отдельные дорожки или небольшие площади могут просто стелиться на любом гладком полу. При укладке на больших площадях и с учетом местных особенностей покрытия рекомендуется приклеивать клеем для мягкого ПВХ.
Чистка	Чистка покрытий мощным пылесосом. Для периодической генеральной уборки рекомендуется влажная экстракционная чистка покрытий. Можно использовать большое количество воды, но температура воды не должна превышать 40 градусов. Не использовать хлористые углеводороды (Tetra).
Марка	emco

Подходит для:

Дома престарелых

Врачебная практика

Офисные и административные здание

Частный дом

отель

Детский сад/дошкольные группы

Многоквартирный дом

Школа

Право на технические изменения сохраняется.